

Смазки - Моторные масла – Масла для тяжелых условий эксплуатации

Версия: UAE2/04

Premium Blue™ 7800 15W-40

Высококачественное моторное масло для тяжелых условий эксплуатации, разработанное для обеспечения улучшенных смазочных характеристик в современных дизельных двигателях Cummins, в том числе с системой рециркуляции отработанных газов (EGR).

Premium Blue 7800 - это моторное масло, исключительно рекомендовано и одобренное компанией Cummins, обеспечивает отличные эксплуатационные характеристики в тяжелых условиях эксплуатации, на судах и в промышленности. Передовая технология продукта обеспечивает средневеличенный интервал замены масла который способствует максимальному сроку службы двигателя.

OEM Сертификаты

Cummins CES 20078

Уровни эффективности

ACEA E7

API CI-4, CH-4, API SL

Cummins CES 20076/77

Volvo VDS-3

MTU Type 2

Caterpillar ECF-2, ECF-1-a

MB 228.3

Mack EO-N, EO-M Plus

Renault RLD/RLD-2

MAN 3275

Deutz DQC III-10

Detroit Diesel 93K215

Global DHD-1

Приложения

Рекомендуется для использования в двигателях с рециркуляцией отработавших газов (EGR), селективным каталитическим восстановлением (SCR), Euro IV, **но не для двигателей, оснащенных DPF (сажевым фильтром).**

Подходит для двигателей большой мощности грузовых автомобилей, автобусов, а также для морских и промышленных двигателей.

Отличительные черты и преимущества

ONLY ONE™

Premium Blue – это моторное масло серии THE ONLY ONE, исключительно рекомендованное и одобренное компанией Cummins.

Улучшенные характеристики обработки от сажи

Обеспечивают оптимальную производительность двигателя за счет снижения износа, предотвращения нехватки масла и простоя оборудования.

Превосходная нейтрализация кислот (TBN)

Стабильное TBN для обеспечения длительного срока службы благодаря составу, разработанному с учетом современных спецификаций дизельных двигателей от API, ACEA и ведущих OEM-производителей (включая Cummins).

Контроль отложений

Превосходный контроль окисления и моющие дополнительные присадки для снижения отложений при высоких температурах.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Сохраняя мир в движении с 1866 года™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineeurope.com

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

| Premium Blue 7800 15W-40 | |
|---|--------|
| Степень вязкости по SAE | 15W-40 |
| Вязкость, мм ² /с при 100 °C. ASTM D-445 | 15,2 |
| Вязкость, мм ² /с при 40 °C. ASTM D-445 | 115 |
| Индекс вязкости ASTM D-2270 | 137 |
| Вязкость, мПа с -20°C. ASTM D-5293 | < 7000 |
| Общая щелочность, мг KOH/г ASTM D-2896 | 10,6 |
| Температура застывания, °C ASTM D-5950 | -33 |
| Удельная плотность при 15,6°C. ASTM D-4052 | 0,877 |
| Температура вспышки, в открытом тигле Кливленда (COC), °C. ASTM D-92 | 230 |

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: ОАЭ

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://sds.valvoline.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в закрытом виде (под крышкой). Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ - UAE2/03

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах ©, 2022

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.

