



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Смазочные материалы – Консистентные смазки

Версия: EEE/119a

Valvoline™ Earth Lithium 2

Высокоэффективная полусинтетическая консистентная смазка для разнообразных условий эксплуатации различной внедорожной техники. Обеспечивает сбалансированную максимальную допустимую нагрузку в широком спектре нагрузок, скоростей и температур.

Valvoline Earth Lithium 2 представляет собой консистентную смазку с литием на основе минеральных и сложногидирических базовых масел высокой вязкости, которая способна выдерживать высокие температуры без существенного размягчения. Продукт отличается прекрасной нагрузочной способностью, хорошо защищает от коррозии и легко наносится при низких температурах. Синий цвет смазки Valvoline Earth Lithium 2 позволяет легко контролировать обработанные детали.

Уровни эффективности	
ISO 6743:	L-XBDEB2
DIN 51502:	KP2N-20

Области применения

Рекомендовано для смазки открытых шестерен, кабелей и муфт грузовых автомобилей и прицепов.

Пригодна для землеройного оборудования, например бульдозеров и драглайнов, ведущих колес гусеничной техники Caterpillar, открытых шестерен, поверхностей скольжения, цепей, кабелей и пр.

Исключительно удобна для применения в строительстве и сельском хозяйстве.

Отличительные черты и преимущества

Усиленная защита

Valvoline Earth Lithium 2 защищает от ржавления и коррозии. Полусинтетическое базовое масло обеспечивает прекрасную устойчивость к окислению. Консистентная смазка обладает высокой механической стабильностью, поэтому остается на месте даже при высоких нагрузках.

Превосходная эффективность

Продукт гарантирует смазку и защиту в самых суровых условиях, например при повышенной влажности. В присутствии воды сохраняется хорошая пленка смазки.

Универсальное назначение

Консистентная смазка Valvoline Earth Lithium 2 разработана для компаний, которым требуется смазка дорожно-строительной техники в условиях высокой температуры и запыленности.

Увеличенный срок эксплуатации

Полусинтетическое базовое масло делает смазку устойчивой к широкому диапазону температур и предотвращает испарение, тем самым увеличивая срок эксплуатации.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибутором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineeurope.com

Все новейшие спецификации производителей комплектного оборудования и сертификаты доступны по адресу: www.pisheets.valvoline.com

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Earth Lithium 2	
Сорт NLGI	2
Мыло	Литий
Цвет	Синий
Текстура	С высокой адгезией, тягучая
Плотность при 20°C	0,90
Температура при нанесении, °C	от -20 до +140
Вязкость масла, мм ² /с при 40°C, ISO 3104	220
Температура каплепадения, °C ISO 2176	190
Нагрузка сваривания для 4 шаров, кг, ASTM D 2596	250
Вымываемость водой при 1 ч/79,4°C, ASTM D 1264	3%
Коррозия меди, уровень ASTM D 4048	1

Данная информация относится только к продуктам следующих производителей:

Ellis Enterprises East doo Kruševac,
Affiliate of Valvoline
Mike Stojanovića 15, 37000 Kruševac, Serbia
Регистрационный номер: 21368997 / TIN: 110618744

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises East doo Kruševac и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.

Здравоохранение и безопасность

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://sds.valvoline.com/>

Защита окружающей среды

Отработанное масло и смазку следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении, защищая от воздействия прямых солнечных лучей и влаги, вдали от источников воспламенения. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках.

Рекомендуемая температура хранения: от -5°C до +25°C.

Заменяемый документ – EEE/119