

Смазочные материалы – Промышленные смазки

Версия: EEE/75b

Valvoline™ Compressor Oil S46

Valvoline Compressor Oil S46 – это синтетическое компрессорное масло для смазки воздушных компрессоров. Содержит бесцинковые, беззольные присадки для обеспечения защиты и увеличения интервала замены масла по сравнению с минеральными компрессорными маслами при аналогичных условиях эксплуатации (температура, нагрузка).

Уровни эффективности

ISO L-DAB/DAG/DAH/DAJ
ISO 6743-3A
DIN 51506 VD-L

Области применения

Используется в основном в винтовых компрессорах.

Рекомендовано для воздушных компрессоров и вакуумных насосов. Оно поддерживает плавную работу даже при повышенных температурах сжатого воздуха и улучшает защиту деталей оборудования от отложений.

Кроме того, применяется в качестве гидравлической жидкости для передачи мощности и движения во всех типах гидравлических систем при нормальных рабочих температурах, где требуется использование беззольных и бесцинковых масел.

Отличительные черты и преимущества

Долговременная устойчивость

Превосходные низкотемпературные свойства в сочетании с высокой вязкостью позволяют использовать масла Valvoline Compressor серии S в широком диапазоне рабочих температур и облегчают запуск в зимний период.

Высокая устойчивость к окислению и тепловому воздействию при высоких температурах и давлении продлевает срок службы масла и системы.

Не образует коксовый остаток, что снижает риск самовоспламенения и взрыва.

Противоизносные присадки и пеногасители, используемые в серии масел Valvoline Compressor S, защищают детали машин, изготовленные из стали и цветных металлов, даже в присутствии воды.

Серия масел Valvoline Compressor S снижает риск пожара и взрыва в системах сжатого воздуха за счет уменьшения образования сажи.

Простота эксплуатации

Хорошая гидролитическая устойчивость и совместимость с минеральными маслами.

Воздух быстро удаляется, при этом образуется стабильная, сплошная пленка смазки без пузырьков воздуха.

Прекрасная сепарация воды. Вода может попадать в компрессор в результате конденсации. Влага может ускорить образование осадка и способствовать вымыванию водорастворимых компонентов присадки. При использовании синтетических масел вода быстро отделяется от масла и может быть удалена из системы, в результате чего не происходит образование эмульсии.

Нейтральны по отношению к стандартным уплотнениям.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineeurope.com

Все новейшие спецификации производителей комплектного оборудования и сертификаты доступны по адресу: www.pisheets.valvoline.com

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Valvoline Compressor Oil S46	
Цвет	Синий
Вязкость, мм ² /с при 100 °C ASTM D-445	8,0
Вязкость, мм ² /с при 40 °C ASTM D-445	46
Индекс вязкости ASTM D-2270	150
Температура застывания, °C ASTM D-5949	-54
Удельная плотность при 15,6°C ASTM D-4052	0,865
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда (COC), °C ASTM D-92	258

Данная информация относится только к продуктам следующих производителей:

Ellis Enterprises East doo Kruševac,
Affiliate of Valvoline
Mike Stojanovića 15, 37000 Kruševac, Serbia
Регистрационный номер: 21368997 / TIN: 110618744

Здравоохранение и безопасность

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <https://sds.valvoline.com/>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ – EEE/75a

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises East doo Kruševac и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.

TRUSTED FOR 150 YEARS™

VALVOLINE EUROPE
WIELDRECHTSEWEG 39
3316 BG DORDRECHT
NETHERLANDS