

Сервисные присадки – моторное масло

Версия: SA1/02

Valvoline™ Engine Oil System Cleaner

Высокоэффективный очищающий концентрат с маловязкими ПАВ для бензиновых и дизельных двигателей.

Области применения

Средство применимо для всех бензиновых и дизельных двигателей, в которых применяются распространенные моторные масла.

Применять в следующих случаях:

- Продукт устраняет проблемы, возникающие в результате несвоевременной замены масла
- Подозрение на наличие черного шлама
- Гидравлические толкатели клапанов работают неправильно
- Выявлены проблемы с компрессией в цилиндрах, связанные с поршневыми кольцами

Инструкции по использованию

Valvoline™ Engine Oil System Cleaner (1 металлический флакон = 300 мл) в моторное масло, прогретое до рабочей температуры.

Не допускать снижения уровня масла ниже минимальной отметки.

Дайте двигателю поработать на холостых оборотах не менее 10 минут.

После этого замените масло и фильтр.

Отличительные черты и преимущества

Эффективная очистка

Удаляет и растворяет все растворимые отложения грязи и шлама в двигателях.

Предупреждение загрязнения

Предотвращает преждевременное загрязнение свежего моторного масла остатками частиц и шламом.

Универсальное применение

Valvoline™ Engine Oil System Cleaner пригоден для всех бензиновых и дизельных двигателей и распространенных моторных масел.

Прост в использовании

Применяется простым добавлением в моторное масло. Не требуется никаких специальных инструментов или оборудования.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineeurope.com

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Engine Oil System Cleaner	
Внешний вид	Янтарный
Удельная плотность при 20°C	0,817
Температура вспышки, °C	> 100

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://msds.valvoline.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Хранить плотно закрытый контейнер в прохладном, сухом месте с хорошей вентиляцией. Продукт следует хранить в помещении, не подвергая воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур. Не допускать замерзания.

Заменяемый документ – SA1/01

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах ©, 2017

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.