

Смазочные материалы – Промышленные смазки

Версия: EEE/179

Valvoline™ Oloplatol V

Valvoline Oloplatol V — это масло, изготовленное из очищенного минерального масла, растительного масла и ингибиторов коррозии. Продукт физиологически безвреден.

Уровни эффективности

ISO L-B

Области применения

Используется в качестве смазки форм для отделения бетона от формы в строительной отрасли при производстве различных бетонных элементов (столбов, тротуарных бордюров).

Масло наносится на форму вручную тонким слоем с помощью ткани, кисти или путем механического напыления. Обеспечивает гладкую поверхность бетона после отделения от формы.

Отличительные черты и преимущества

Низкая вязкость.

Нейтральный запах.

Высокая температура вспышки.

Прекрасные смазочные свойства.

Не оставляет масляных пятен на поверхности бетона.

Низкий расход масла и экономичность.

Хорошие антикоррозионные свойства, защищает металлические формы от коррозии.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineeurope.com

Все новейшие спецификации производителей комплектного оборудования и сертификаты доступны по адресу: www.pisheets.valvoline.com

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Valvoline Oloplatol V	
Внешний вид Визуальный	прозрачный
Плотность при 15°C, г/см³ ASTM D4052	0,860
Вязкость при 40 °C, мм²/с ASTM D445	18
Температура вспышки, °C ASTM D92	мин. 160
Коррозия на стали ASTM D665	нет

Данная информация относится только к продуктам следующих производителей:

Ellis Enterprises East doo Kruševac,
Affiliate of Valvoline
Mike Stojanovića 15, 37000 Kruševac, Serbia
Регистрационный номер: 21368997 / TIN: 110618744

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <https://sds.valvoline.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ –

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises East doo Kruševac и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.